



CHIMIMECA

INNOVATIVE CHEMICAL METAL FINISHING

Dégraissant PROSOLV ECO+

NOUVELLE GENERATION

Gamme NUCLEAIRE – Traitement tout métaux

Conforme RCC-M Tome V § F 6000

Conforme RCC-MX Section II Tome 5 § XF 6000



PRODUIT - DESCRIPTION

Le PROSOLV ECO+ est un dégraissant utilisable sur tout métal : acier, acier inoxydable, cuivre, titane, aluminium... Il peut être utilisé sur toute surface, pièce, équipement ou installation.

Produit très concentré, il est efficace même fortement dilué. Il possède également une action désoxydante douce sur les aciers.

Sans chlore et sans soufre, il est conforme aux exigences nucléaires.



RESULTAT APRES TRAITEMENT

Grâce à sa formule puissante, le PROSOLV ECO+ dégraisse en profondeur toutes les surfaces. Il reste très efficace, même fortement dilué, et permet de réduire les temps de décapage.

Non agressif, sans odeur, à base d'eau, il n'émet pas de COV. Respectueux de l'environnement, il est biodégradable à 100% suivant la norme OCDE 301A.



MODE OPERATOIRE

Diluer le produit de préférence entre 1/3 et 1/8, selon l'état des pièces. Le produit peut être utilisé en bain, en pulvérisation, ou bien à l'éponge. Rincer après utilisation.

Le temps de contact est de 15 minutes environ en bain : sur les surfaces très sales ou très grasses, une action mécanique ou un temps de contact plus important peuvent être nécessaires pour obtenir un dégraissage complet.

Le produit peut également être utilisé avec les nettoyeurs / laveurs haute pression, même à haute température : ajouter le produit dilué à 10% dans le bac à produit du laveur HP.

Le rinçage doit être effectué de préférence à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Les eaux de rinçage du produit peuvent être envoyées à l'égout.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Caractéristiques : liquide incolore.

Conditionnement : bidon de 20 kg (emballage perdu).

Précaution d'emploi : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment. Se reporter aux informations figurant dans la FDS.



CONFORMITES

RCC-M Tome V § F 6000

RCC-MX Tome 5 § XF 6000

CHIMIMECA SAS

42 Rue Ampère – F 69 680 CHASSIEU – Telephone : +33 (0)4 72 47 57 00 – Telecopie : +33 (0)4 72 47 57 09
Courriel : contact@chimimeca.com – www.chimimeca.com

Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif, et ne sauraient engager notre responsabilité en cas d'utilisation inadaptée, ni constituer recommandation d'emploi ou engagements sur résultats. Des essais préalables à toute utilisation doivent être effectués. Chimimeca se réserve le droit, sans préavis, de faire évoluer la formulation de ses produits.